



广东源泉检测技术有限公司
Guangdong Headspring Technology Co. Ltd



检测报告

报告编号: YQ2011-T049

委托单位:	佛山市南海雄业铝型材有限公司
受测单位:	佛山市南海雄业铝型材有限公司
单位地址:	佛山市南海区谢边工业区
检测类别:	废气
检测类型:	委托检测
报告日期:	2020 年 11 月 20 日



报告编写: 李国双
报告审核: 范中明
签发人: 刘建峰
签发日期: 2020.11.23



编制说明:

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,对检测数据负检测技术责任,并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
- 2、报告无编制人、审核人、批准人(授权签字人)签名,或未盖本公司“检验检测专用章”、骑缝章均无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、若对本报告有异议,请于收到本报告之日起十五日内向本公司提出,逾期不申请的,视为认可检测报告的声明。对于性能不稳定、不易留样的样品,恕不受理复检。
- 5、本报告未经本公司书面许可,不得复印本报告。
- 6、本报告最终解释权归本公司。

检测机构:

名称: 广东源泉检测技术有限公司
地址: 佛山市南海区狮山镇力合科技产业中心 10 栋 1203/1204A/1204B 室
电话: 0757-86687505
传真: 0757-86687505

一、任务来源

受佛山市南海雄业铝型材有限公司委托,广东源泉检测技术有限公司对该企业正常生产期间产生的废气进行检测。

二、检测概况

表 1 检测概况一览表

委托单号	YQ2011-049		
采样人员	邓智杰、潘春勤		
采样日期	2020 年 11 月 17 日	采样时天气状况	晴
采样依据	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996		

三、检测内容

表 2 检测内容一览表

检测类别	采样点位	检测项目	分析时间
有组织废气	氧化工序废气处理后采样点 FQ-00044-2	碱雾	2020.11.18
分析人员	陈远达		

四、检测方法、分析仪器、检出限

表 3 检测方法、分析仪器、检出限一览表

检测类别	检测项目	检测方法	分析仪器	检出限
有组织 废气	烟气参数	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 (及其修改单)	3012H 自动烟尘/气测试仪, YQFS-269	——
	碱雾	《固定污染源废气 碱雾的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 1007-2018	ICPE-9820 电感耦合等离子体发射光谱仪; YQFS-001	0.2mg/m ³
备注	“——”表示无此项。			

五、检测结果

表 4-1 采样期间现场气象状况一览表

气温 (°C)	大气压 (kPa)
26.7	101.6

表 4-2 有组织废气检测结果一览表

采样点位	检测项目		检测结果	标准限值
氧化工序废气 处理后采样点 FQ-00044-2	标干流量 (m³/h)		2220	——
	碱雾	排放浓度 (mg/m³)	0.8	10
		排放速率 (kg/h)	1.78×10 ⁻³	——
备注	1、排气筒高度: 15m; 2、处理设施: 水喷淋; 3、“——”表示无此项; 4、参照标准: 《轧钢工业大气污染物排放标准》GB 28665-2012 表 2 新建企业大气污染物浓度排放限值。			

本报告结束